

新製品:ダクタイトルY形ストレーナ
(50A以下)


鑄鉄製Y形ストレーナ

YS (材質=鑄鉄)

YKDS (材質=ダクタイトル)



8A~50A



写真はYS


サイズ表

呼径A(B)	L	H(約)	スクリーン φd	ℓ
8(1/2)	80	60	18	45
10(1/2)	80	60	18	45
15(1/2)	90	60	18	45
20(2)	105	75	23	50
25(1)	125	85	30	60
32(1 1/2)	145	105	39	70
40(1 1/2)	160	110	44	75
50(2)	180	130	56	90
65(2 1/2)	230	180	78	120
80(3)	240	190	88	130

YKDS 8A~50A はYSと同一寸法



65A,80A



写真はYS

材質

型 式	本 体	スクリーン
YS	FC200(鑄鉄)	SUS304(ステンレス)
YKDS	FCD450(ダクタイトル)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

	YS	YKDS
接続	ねじ込みRc(PT)	
最高使用圧力	1.57MPa-G(16kgf/cm ² -G)	1.96MPa-G(20kgf/cm ² -G)
最高使用温度	120°C(T#1993)	200°C(T#1120)

※薬・薬キャップ式(Oリング仕様)も製作致します。
(P71参照下さい)


※スクリーンの標準仕様は、呼径50A以下はφ0.8打抜板、呼径65A以上は内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により220℃まで製作可。(YKDSは300℃)


YF (材質=鑄鉄)



10A~50A



65A~350A



サイズ表

呼径A(B)	L	H(約)	スクリーン φd	ℓ
10(1/2)	125	70	18	45
15(1/2)	125	70	18	45
20(2)	140	75	23	50
25(1)	160	85	30	60
32(1 1/2)	180	105	39	70
40(1 1/2)	190	110	44	75
50(2)	220	130	56	90
65(2 1/2)	270	180	78	120
80(3)	290	200	88	130
100(4)	350	240	110	180
125(5)	390	260	140	200
150(6)	440	320	170	240
200(8)	540	380	210	300
250(10)	680	480	270	370
300(12)	840	600	320	480
350(14)	1000	800	370	650

材質

型 式	本 体	スクリーン
YF	FC200(鑄鉄)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.98MPa-G(10kgf/cm ² -G)
最高使用温度	120°C(T#1993)

※フランジ規格JIS5K, ASME125Lb, ASME150Lbのものも製作いたします。(FFになる)

※ナイロンコーティングを製作致しますので御相談下さい。

15A~50A(型式:Y20FC-NC)、65A以上(型式:YF-NC)

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※ガスケット変更により220℃まで製作可。